

Linked Open Data と RDF SPARQLを支える技術

情報システム研究機構
ライフサイエンス統合データベースセンター
川島秀一

2016/10/7



SPARQLを支える技術

仕様

RDF (Resource Description Framework)

RDFS (Resource Description Framework)

OWL (Web Ontology Language)

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)

ソフトウェア/
サービス

RDFストア / トリプルストア


SPARQLエンドポイント

RDF

RDFの構造




RDF



オープンデータ時代の標準WEB API SPARQL（インプレス）より


URL, URI, IRI



オープンデータ時代の標準WEB API SPARQL（インプレス）より

RDF

RDFの例 (N-tripleフォーマット)



RDF

turtle フォーマットでのRDFの例


```
@prefix : <http://dbpedia.org/resource/> .  
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  
  
:Japan dbpedia-owl:capital :Tokyo .
```

URIを、prefixとローカルパートの組み合わせで表現する


prefix
接頭辞

ローカルパート
ローカル部分

ファイルの先頭の、
@prefix 行にprefix
の定義がされている。




RDFグラフ



オープンデータ時代の標準WEB API SPARQL（インプレス）より

RDF Turtle フォーマット

```
@prefix : <http://dbpedia.org/resource/> .  
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .  
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  
@prefix dbpedia-pp: <http://dbpedia.org/ontology/PopulatedPlace/> .  
@prefix dbpedia-dt: <http://dbpedia.org/datatype/> .  
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .  
  
:Japan dbpedia-owl:capital :Tokyo .  
:Japan rdf:type dbpedia-owl:Country .  
:Japan dbpedia-owl:anthem :Kimigayo .  
:Japan dbpedia-owl:currency :Japanese_yen .  
:Japan rdfs:label "Japan"@en .  
:Japan rdfs:label "日本"@ja .  
  
:Japan dbpedia-owl:populationTotal 126659683 .  
:Japan dbpedia-pp:totalArea "377944.0"^^dbpedia-dt:squareKilometre .  
:Tokyo rdf:type dbpedia-owl:City .  
:Tokyo dbpedia-owl:country :Japan .  
:Tokyo dbpedia-owl:populationTotal 13185502 .  
:Tokyo foaf:homepage <http://www.metro.tokyo.jp> .
```



右のグラフ図のRDF (Turtle フォーマット)

RDFリテラル 1

- ・リテラルは、URI (IRI) 以外の値。
- ・文字列、日付、数値など。
- ・リテラルは、目的語の位置にだけくる。
- ・データ型のURIを用いて、リテラルの型を修飾することができる。
- ・文字列は、言語タグで修飾することができる。

```
:Japan rdfs:label "Japan" .
```

引用符 " でくくり、データ型で修飾されていないと、文字列として扱われる

```
:Japan rdfs:label "Japan"^^xsd:string .
```

上の行と同じ意味。

```
:Japan rdfs:label "Japan"@en .  
:Japan rdfs:label "日本"@ja .
```

言語タグで修飾することで、文字列の言語を指定することができる。

RDFリテラル 2

:Japan dbpedia-owl:populationTotal "126659683"^^xsd:decimal .

数値が、引用符 " でくくってあって、数値を表すデータ型で修飾されていると、数値として扱われる。126659683は数値として扱われる。

:Japan dbpedia-owl:populationTotal "126659683" .

データ型で修飾されていないと、126659683 は、文字列として扱われる。

:Japan dbpedia-owl:populationTotal 126659683 .

数字が、引用符で括られていないと、数値として扱われる。

:Japan dbpedia-pp:totalArea "377944.0"^^dbpedia-dt:squareKilometre .

このように独自のURIで修飾することもできます。


RDF Turtle フォーマット 主語の省略

```
@prefix : <http://dbpedia.org/resource/> .  
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .  
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  
@prefix dbpedia-pp: <http://dbpedia.org/ontology/PopulatedPlace/> .  
@prefix dbpedia-dt: <http://dbpedia.org/datatype/> .  
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
```

```
:Japan dbpedia-owl:capital :Tokyo ;  
    rdf:type dbpedia-owl:Country ;  
    dbpedia-owl:anthem :Kimigayo ;  
    dbpedia-owl:currency :Japanese_yen ;  
    rdfs:label "Japan"@en ;  
    rdfs:label "日本"@ja ;  
  
    dbpedia-owl:populationTotal 126659683 ;  
    dbpedia-pp:totalArea "377944.0"^^dbpedia-dt:squareKilometre ;  
    dbpedia-owl:country :Japan .
```

```
:Tokyo rdf:type dbpedia-owl:City ;  
    dbpedia-owl:country :Japan ;  
    dbpedia-owl:populationTotal 13185502 ;  
    foaf:homepage <http://www.metro.tokyo.jp> .
```

連続する行が同じ主語なので、2行目以降は省略してよい。その際、主語の書かれた1行目の末尾は、.（ピリオドでなく、セミコロンでおわる）また、同じ主語でまとめられた最後の行のみ、ピリオドで終わる。



右のグラフ図のRDF (Turtle フォーマット)
同じ主語のトリプルをまとめて、2度めは省略する記法を使った例。

RDF Turtle フォーマット　述語の省略


```
@prefix : <http://dbpedia.org/resource/> .  
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .  
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .  
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  
@prefix dbpedia-pp: <http://dbpedia.org/ontology/PopulatedPlace/> .  
@prefix dbpedia-dt: <http://dbpedia.org/datatype/> .  
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
```

```
:Japan dbpedia-owl:capital :Tokyo ;  
  a dbpedia-owl:Country ;  
  dbpedia-owl:anthem :Kimigayo ;  
  dbpedia-owl:currency :Japanese_yen ;  
  rdfs:label "Japan"@en, "日本"@ja ;  
  
dbpedia-owl:populationTotal 126659683 ;  
dbpedia-pp:totalArea "377944.0"^^dbpedia-dt:squareKilometre ;  
dbpedia-owl:country :Japan .  
  
:Tokyo a dbpedia-owl:City ;  
  dbpedia-owl:country :Japan ;  
  dbpedia-owl:populationTotal 13185502 ;  
  foaf:homepage <http://www.metro.tokyo.jp> .
```

右のグラフ図のRDF (Turtle フォーマット)
省略記法を全て利用


Turtle フォーマットでは、rdf:type を、a の一文字で記述できる。
(この記法は、rdf:type が表すインスタンス関係が、この場合だと、Japan (is) a country . を意味していることからきている)

連続する行が同じ述語なので、一度だけ書いて、次の行からは、目的語のみを、, (カンマ) 区切って記述できる。



オープンデータ時代の標準WEB API SPARQL (インプレス) より

RDF 空白ノードの利用




RDF 空白ノードの利用

```
@prefix : <http://dbpedia.org/resource/> .  
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .  
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .  
@prefix sb: <http://sparqlbook.jp/book/> .  
  
:Tokyo  
    sb:populationInfo [  
        dbpedia-owl:populationAsOf "2011-08-01"^^xsd:date ;  
        dbpedia-owl:populationTotal 13185502  
    ], [  
        dbpedia-owl:populationAsOf "2014-12-01"^^xsd:date ;  
        dbpedia-owl:populationTotal 13390116  
    ].
```

右のグラフ図のRDF (Turtle フォーマット)
空白ノードは、[] で表現する。

```
[] a foaf:Person .
```


空白ノードで始まってもよい。
この例だと、ある匿名の人物がいました。を意味します。



オープンデータ時代の標準WEB API SPARQL（インプレス）より


RDFデータ + OWLオントロジーの考え方

基本は集合論




RDFデータ+OWLオントロジーの考え方

基本は集合論



RDFデータ+OWLオントロジーの考え方

RDFで記述するには



dbpedia:David_Bowie

rdf:type

foaf:Person


uniprot:P63015

rdf:type


core:Protein

RDFデータ+OWLオントロジーの考え方

オントロジークラスがない場合



RDF Property のタイプ



主語や目的語と同様に、述語もタイプが定義されています。


RDF : Resource Framework Description


Resource: ウェブ上にある (=URIを持つ) 情報資源

情報を**3つのURIの組み合わせ**で記述するための枠組み

RDF 1.1 から正確にはIRI

RDFの構造
(知識ベース)







RDFとして、リソースの関係を記述していくことは、各リソースに対応するオントロジーのクラスをマップする必要がある

RDF Property のタイプ

RDFの構造



OWLオントロジーの例




RDF モデル化

タンパク間相互作用のRDF



←最初はこういう風にデザインしがち

ただ、この相互作用に関する、付加情報（文献などの由来情報や、解離定数等）を追加したいときに、どのように記述すればよいかという問題がでてくる。



解決策: ProteinInteraction のようなクラスを定義して、そのインスタンスに、必要な情報を記述していく。

(生命科学ではない) 一般的な語彙・オントロジー

オントロジー名		主な内容
RDF	Resource Description Framework	RDFの基本語彙
RDFS	RDF Schema	RDFの構造を記述する語彙
OWL	Web Ontology Language	オントロジーを記述
DC	Dublin Core	基本メタデータ
DC terms	DCMI Metadata Terms	DCの拡張語彙
SKOS	Simple Knowledge Organization System	既存知識間のマッピング
FOAF	Friend of a Friend	人間／組織の関係
VoID	Vocabulary of Interlinked Datasets	データベース間の関係
UO	Ontology of Units of Measurement	単位
QUDT	Quantities, Units, Dimensions, and Types Ontology	単位、次元、量
PROV-O	PROV Ontology	由来情報
PAV	Provenance, authoring and versioning	由来情報、著者情報等
XSD	W3C XML Schema Definition Language	データ型



生命科学系オントロジー

The screenshot shows the BioPortal interface with the following details:

- BioPortal** logo and navigation menu: Browse, Search, Mappings, Recommender, Annotator, Resource Index, Projects, Sign In, Help, Feedback.
- Browse** section title.
- Search bar: Search... and a link to "Browse the library of ontologies".
- Filtering and sorting: Showing 517 of 658, Sort: Popular.
- Left sidebar filters:
 - Entry Type**: Ontology (517) (checked), Ontology View (141), CIMI Model (0), NLM Value Set (0).
 - Uploaded in the Last**: A dropdown menu.
 - Category**: All Organisms (22), Anatomy (54), Animal Development (12), Animal Gross Anatomy (19), Arabidopsis (2), Biological Process (37), Biomedical Resources (41), Cell (11), Cellular anatomy (5), Chemical (20), Development (15), Dysfunction (9), Ethnology (11).
 - Group**: BIS (3), CGIAR (1), CTS (6), OBO_Foundry (9), PSI (4), UMLS (31).
- List of ontologies:
 - Current Procedural Terminology (CPT)**: Current Procedural Terminology. Uploaded: 9/7/16. 2 projects, 13,289 classes.
 - Medical Dictionary for Regulatory Activities (MEDDRA)**: Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology (MedDRA). Uploaded: 9/7/16. 9 projects, 68,261 classes.
 - RxNORM (RXNORM)**: RxNorm Vocabulary. Uploaded: 9/7/16. 5 projects, 116,075 classes.
 - Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMEDCT)**: SNOMED Clinical Terms. Uploaded: 9/7/16. 20 projects, 324,129 classes.
 - National Drug Data File (NDDF)**: National Drug Data File Plus Source Vocabulary. Uploaded: 9/7/16. 1 projects, 26,661 classes.
 - National Drug File - Reference Terminology (NDFRT)**: (partially visible).

BioPortal オントロジー一覧

生命科学系オントロジー

BioPortal Browse Search Mappings Recommender Annotator Resource Index Projects Sign In Help Feedback

Welcome to BioPortal, the world's most comprehensive repository of biomedical ontologies.

Follow @bioontology    

Current Release: [4.28 \(June 2016\)](#)

For help using BioPortal, click on this icon: 

Search all ontologies — Enter concept, e.g. Melanoma Advanced Search

Find an ontology — Enter ontology name, e.g. NCI Thesaurus Browse Ontologies >

Search resources — Enter a concept, e.g. Melanoma Advanced Resource Search

Ontology Visits (September 2016)

Current Procedural Terminology (CPT)	50474
Medical Dictionary for Regulatory Activities (MEDDRA)	16223
RxNORM (RXNORM)	14711
Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMEDCT)	7643
National Drug Data File (NDDF)	7263
More	

Latest Notes

What is measured is carbon isotope composition (Plant Trait Ontology)
6 months ago by BrenOli
I would suggest that there should be subcategories for "Carbon Isotope Discrimination", as what i...

New Relationship Proposal: centiMorgan is by definition dimensionless (Units of Measurement Ontology)
9 months ago by grimaldi
centiMorgan is not a well defined length unit (Units of Measurement Ontology)
9 months ago by grimaldi
Dear curators, As one cannot give conversion factors to other length units, centiMorgan should ...

Grade definition (Common Terminology Criteria for Adverse Events)
about 1 year ago by hpotier
Hi, We would like for users to be able navigate down to the complete definition for each grade i...

Grade definition (Common Terminology Criteria for Adverse Events)
about 1 year ago by hpotier
Hi, We would like for users to be able navigate down to the complete definition for each grade i...

Statistics

Ontologies	517
Classes	7,801,718
Resources Indexed	48
Indexed Records	39,359,542
Direct Annotations	95,468,433,792
Direct Plus Expanded Annotations	144,789,582,932

Latest Mappings

Mainnutrition (NCIT) <=> Malnutrition (MEDLINEPLUS)
REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz

Malnutrition (MEDLINEPLUS) <=> Malnutrition (NCIT)
REST Mapping 09/29/2016 by Anagruiz

Cancer (LOINC) <=> Leukaemias (MEDDRA)
REST Mapping 07/11/2016 by mdor

Leukaemias (MEDDRA) <=> Cancer (LOINC)
REST Mapping 07/11/2016 by mdor

Cancer_Staging (DLORO) <=> Entity (ROO)
REST Mapping 04/26/2016 by pranalijhaveri

The National Center for Biomedical Ontology is one of the National Centers for Biomedical Computing supported by the NHGRI, the NHLBI, and the NIH Common Fund under grant U54-HG004028.
Copyright © 2005-2016, The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University. All rights reserved.
[NCBO Website](#) [Release Notes](#) [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [How to Cite](#)

BioPortal <<http://bioportal.bioontology.org>>